



Clôtures électriques professionnelles



COPÉLEVAGE



La sécurité tient souvent à un fil



Electrificateur Copel 210

Idéal pour un petit élevage

- sur pile 9 V
- 6000 V - 7 km (normes CEE)
- consommation réduite : 30 mA jusqu'à 8 mois d'autonomie

2
GARANTIE
ANS



Electrificateur Copel 9000

Pour tout type d'élevage

- électronique modulaire
- sur secteur 240 V
- 9000 V - 60 km (normes CEE)

2
GARANTIE
ANS



Fil Mixal®

- pour clôtures fixes
- alliage d'aluminium Ø 1,8 mm
- excellente conductivité
- garantie : 5 ans à la corrosion

5
GARANTIE
ANS



Superfil 400 m

- très bonne conductivité
- pour clôtures fixes
- couleurs : orange et argent
- 3 fils conducteurs mixtes
- toutes alimentations
- traitement anti-ultraviolet renforcé



Electrificateur Farmer A10

Grande autonomie

- sur accu 12 V ou pile 9 V
- contrôle de charge de l'accu
- double puissance (normale ou forte)
- faible consommation
 - jusqu'à 8 mois d'autonomie avec 2 piles
 - 3 mois avec un accu 12 V/45 Ah
- chargeur solaire en option
- 8500 V - 15 km (normes CEE)

3
GARANTIE
ANS



Electrificateur Ranger N2

- contrôle l'isolation de la clôture
- adapté aux conditions difficiles
- 2 puissances disponibles
- compensateur de pertes intégré
- sur secteur 240 V
- 10000 V - 130 km (normes CEE)
- consommation : 17 mA

3
GARANTIE
ANS



Ruban Nylo-Inox 200 m

- 3 fils conducteurs inox
- pour clôtures courtes
- haute visibilité (blanc ou orange)
- toutes alimentations
- traitement anti-ultraviolet renforcé
- existe en 10, 20 et 40 mm



Isolateur Isofer

- pour piquet rond Ø 12 mm
- pour fil et ruban jusqu'à 12 mm
- résistance aux UV renforcée
- système «goutte d'eau»

2
GARANTIE
ANS



Piquet Polypike® blanc

- nervure latérale et bêche renforcée
- pointe en acier cadmié Ø 8 mm
- très bon ancrage de la pointe
 - 6, 8 ou 9 passe-fil ou rubans jusqu'à 40 mm
- léger
 - traitement anti-UV renforcé

2
GARANTIE
ANS



Isolateur Isobois®

- pour piquet bois
- pour fil et ruban jusqu'à 12 mm
- résistance aux UV renforcée
- triple système «goutte d'eau»
- vis autotaraudeuse acier cadmié
- incassable

2
GARANTIE
ANS

bovins



- jusqu'à 450 jours d'autonomie (avec une pile Maxi-Turbo)
- fonctionne aussi sur accu 12 V
- système Dialigne = régulation et économie d'énergie
- double contrôle : pile et isolation
- chargeur solaire en option
- 7000 V - 9 km (normes CEE)



Systeme anti-vol à code secret

- jusqu'à 1 ans d'autonomie avec 2 piles Maxi-Turbo
- mixité complète : pile 9 V ou accu 12 V
- chargeur solaire en option
- 9000 V - 18 km (normes CEE)



Affichage électronique

- consommation réduite
- électronique modulaire
- 9000 V - 60 km
(normes CEE)



Très bonne conductivité

- pour clôtures fixes
- couleurs : orange et argent
- toutes alimentations
- traitement anti-ultraviolet renforcé



- pour parcellement et clôtures courtes
- conducteurs : 3 fils inox Ø 0,28 mm
- couleurs : blanc/jaune
- toutes alimentations



- capacité : 800 m de fil
- équipée d'une goupille de sécurité
- bobine nue supplémentaire disponible pour stockage
- ergonomique, anti-fatigue



- pile 9 V capacité 130 Ah
- jusqu'à 450 jours d'autonomie
- poignée de transport individuelle
- pile recyclable (0 % mercure, 0 % cadmium)



- pour piquet bois
- pour fil et ruban jusqu'à 12 mm
- résistance aux UV renforcée
- triple système «goutte d'eau»
- vis autotaraudeuse acier cadmié



- nervure latérale et bêche renforcée
- pointe en acier cadmié Ø 8 mm
- très bon ancrage de la pointe
- 6, 8 ou 9 passe-fil ou rubans jusqu'à 40 mm
- léger
- traitement anti-UV renforcé



- poignée à ressort
- longueur : extensible à 5 m



- pour piquet rond de 5 à 15 mm
- pour fil, cordelette et ruban 10 mm
- résistance aux UV renforcée
- serrage efficace par écrou ergonomique



- raccord entre la ligne et une poignée ou un portillon



Electrificateur Horimax N

Pour conditions extrêmes

- sur secteur 240 V
- énergie constante quelque soit l'état de la clôture
- double puissance
- contrôle permanent de la ligne par un voyant
- 8000 V - 180 km (normes CEE)

3
GARANTIE
ANS



Electrificateur Horex A3

La puissance d'un appareil sur secteur avec les avantages du portatif

- contrôle de charge
- double puissance
- chargeur solaire en option
- 8000 V - 60 km (normes CEE)

3
GARANTIE
ANS



Super 9 - 400 m

Allie robustesse et conductivité

- pour parcellement intensif ou clôture permanente
- 9 conducteurs «haute conductivité»
- couleurs : blanc et argent

2
GARANTIE
ANS



Cordelette Super 200 m

Haute résistance mécanique : 450 kg

- conducteurs : 6 fils cuivre étamé Ø 0,25 mm
- excellente conductivité
- couleur : blanc/jaune
- toutes alimentations
- traitement anti-ultraviolet renforcé

5
GARANTIE
ANS



Ruban Equistop 200 m

Spécial gibier et chevaux

- haute visibilité
- 40 mm, lisière renforcée
- haute résistance mécanique : 230 kg
- couleur : blanc/jaune

2
GARANTIE
ANS



Renvoi d'angle

- pour démarrer votre clôture avec du ruban et pour les angles
- résistance aux UV renforcée
- à clouer ou visser sur piquet bois



Isolateur satellite

- pour piquet bois
- pour fil et cordelette jusqu'à 6 mm
- résistance aux UV renforcée
- système «goutte d'eau» exclusif
- pose facile par vissage

2
GARANTIE
ANS



Isolateur I413

- pour piquet bois
- pour ruban jusqu'à 40 mm et cordelette
- résistance aux UV renforcée
- système «goutte d'eau»



Satellite écarteur

- pour piquet bois
- pour fil et cordelette
- écarteur de 220 mm
- utilisation verticale ou horizontale
- résistance aux UV renforcée



Ecarteur ruban

Idéal pour doubler une clôture

- pour piquet bois
- pour ruban jusqu'à 40 mm
- écarteur de 190 mm
- évite les blessures aux animaux
- se fixe sur la clôture existante



Tendeur ruban

- pour ruban de 10 à 40 mm
- pour conserver une ligne bien tendue et préserver le ruban




Raccord cordelette

- spécial cordelette
- raccordement électrique optimal
- acier inoxydable



Raccord ruban

- pour joindre 2 rubans de 10 à 40 mm
- acier inoxydable
- contact électrique optimal



Borne d'ancrage

- pour réaliser un portillon, terminer une ligne
- ancre à clouer + raccord spécial
- acier inoxydable



Portillon extensible 5 m

Indispensable pour la sécurité de votre élevage

- ressort 5 m + poignée + 2 ancras
- poignée super polycarbonate



Poignée Super

- à l'unité ou par boîte de 2
- existe également avec iso d'ancrage



Cable Isolant

- Ø 6 mm
- double isolation 20000 V
- couronne de 50 m
- cuivre Ø 2,7 mm
- existe en 100 m



Ancre

- raccord entre la ligne et une poignée ou un portillon
- acier inoxydable



Piquet de terre

Garantit le bon fonctionnement de votre installation

- forme cornière
- excellente galvanisation
- livré avec fil de raccordement
- longueur hors tout : 1 m



Testeur 6 positions

Pour vérifier votre clôture

- 0 à 6000 V
- 6 voyants gradués de 1000 à 6000 V



Plaque indicatrice

Obligatoire tous les 50 m sur les endroits passagers



Raccord ruban

- pour joindre 2 rubans
- spécial ruban de 10 à 40 mm
- acier inoxydable
- contact électrique optimal



Raccord fils

- pour fils et cordelette
- raccordement électrique optimal
- acier inoxydable



Pile Maxi-Turbo

- pile 9 V capacité 130 Ah
- jusqu'à 450 jours d'autonomie
- poignée de transport individuelle
- pile recyclable (0 % mercure, 0 % cadmium)



Outil multiple

- pour , saisir, tourner, arracher, couper, cisailer, enfoncer...
- en acier brossé
- poignées isolées

bovins



Depuis sa création en 1954, Copélevage s'est peu à peu spécialisée dans le matériel de Clôture électrique. En 1984 a été créée une filiale de production de fils, rubans et cordelettes :

Copel Industrie, située dans le Nord de la France.

En 1987, Copélevage a rejoint le groupe **Horizon**, leader Européen de la clôture électrique.

Avec plus de 50 ans d'expérience en

fabrication de clôtures électriques, la société horizon est reconnue pour sa technologie et ses innovations. De nombreux brevets internationaux démontrent la supériorité des produits horizon.



Plus important fabricant de clôtures électriques en Europe, nous sommes aussi connus comme le premier fabricant mondial d'électrificateurs sur pile 9 V, (inventés par le Dr. Heinz Müller fondateur d'horizon). Le concept de ce type d'électrificateur a permis de progresser dans la technologie des clôtures électriques et a aidé à la gestion des pâturages et aux techniques de gardiennage des animaux dans le monde entier. Cet appareil est apprécié pour sa facilité de transport, sa puissance, sa faible consommation de courant et son efficacité remarquable.

Egalement utilisée pour nos appareils de clôtures 12 V, cette technologie unique et novatrice est à l'origine de notre excellente réputation mondiale. Pour répondre aux besoins de l'éleveur professionnel, des réserves d'animaux sauvages, des propriétaires d'animaux de compagnie et pour se protéger des dégâts occasionnés par le gibier, nous apportons une solution en tenant compte

du climat, du sol, du type de clôture et d'élevage.

En complément des électrificateurs, nous disposons d'une large gamme d'accessoires pour clôtures temporaires, permanentes, semi-permanentes.

Notre position de leader en Europe et d'innovateur mondial garantit notre engagement à fournir des produits de haute qualité.



Chaque année, nous nous développons et nos innovations technologiques sont incessantes. La qualité de nos produits et de nos services s'améliore. Nous restons à l'écoute de nos clients.

Leurs réactions et commentaires nous aident à nous concentrer sur les bonnes priorités.

Demandez gratuitement notre guide pratique !



11, AVENUE DU HOGGAR - Z.A. COURTABŒUF - 91953 LES ULIS CEDEX
TEL. : 01 69 07 12 19 - FAX : 01 69 82 92 10
Internet : www.copel.fr