

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES

PYRAT

MAISON FONDÉE EN 1928

SAINT-MARTIAL-D'ALBARÈDE (DORDOGNE)

CHARGEUR D'ACCUMULATEURS

CHARGEFORT

MODELE 6-12 V 5 A



Le CHARGEFORT modèle 6-12V 5A est un chargeur d'accumulateurs de bonne puissance destiné à l'entretien des batteries 6 Volts ou 12 Volts des voitures et des tracteurs.

Son débit permet la recharge totale de toutes les batteries dans un temps de 10 à 25 heures selon leur grosseur.

C'est un appareil autorégulé dont tous les éléments sont largement prévus pour un usage de longue durée.

Les principales caractéristiques du CHARGEFORT modèle 6-12V 5A sont précisées au verso.

FICHE TECHNIQUE DU CHARGEFORT

- Tension d'alimentation secteur 210-230 Volts.
- Adaptation du chargeur à la batterie 6 ou 12 Volts par déplacement d'un fusible,
- Débit de 6 Ampères à 4 Ampères en 12V et en 6V.
- Débit de charge contrôlable par un amperemètre gradué de 0 à 6 Ampères.
- Protection contre toutes les fausses manoeuvres ou erreur de branchement par un fusible calibré qui fond avant que le chargeur ne soit abîmé.
- Système de régulation de la charge rendant automatique la stabilisation du débit et donnant une bien plus grande longévité à tout le chargeur.
- Poignée rabattable pour le transport.
- Pieds en caoutchouc.
- Coffret bien aéré en tôle d'acier peint avec une laque martelée.
- Dimensions 200X200X110 mm.
- Poids 3.700 Kg.

