

Contrôle digital du voltage de ligne, Alimentation : 230 Volts,

Tension: 10000 Volts, Consommation: 12 Watts,

Autocompensateur de pertes.

2 sorties utilisables en même temps dont une réduite.

Energie par impulsion: 4,5 joules

SEC 12000 DIGITAL

Longueur électrifiée : 200 kms

Garantie: 2 ans code: 28000181

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE





SEC 12000

Boîtier ABS anti-UV, Alimentation: 230 Volts, Tension: 10000 Volts, Consommation: 12 Watts,

Autocompensateur de pertes.

2 sorties utilisables en même temps dont une réduite. PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

Energie par impulsion: 4,5 joules

Contrôle visuel de l'état de la ligne Longueur électrifiée: 200 kms Garantie: 2 ans code: 28000041



Boîtier ABS anti-UV, Alimentation: 230 Volts,

Tension: 10000 Volts, Consommation: 12 Watts,

Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion: 4,5 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne Longueur électrifiée: 200 kms

Garantie: 2 ans code: 28000031

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE





SEC 5000

Boîtier ABS anti-UV, Alimentation: 230 Volts,

Tension: 8000 Volts, Consommation: 4 Watts,

Autocompensateur de pertes. Energie par impulsion: 2,2 joules

Contrôle visuel de l'état de la ligne

Longueur électrifiée: 70 kms

Garantie: 2 ans code: 28000021

SEC 10000

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 1500

Boîtier ABS anti-UV, Alimentation: 230 Volts,

Tension: 5000 Volts, Consommation: 4 Watts,

Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion: 1,3 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne Longueur électrifiée: 15 kms

Garantie: 2 ans

Présentation canin code: 28000171 Présentation équin code : 28000151

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



EGIRIE GAVIEURS DE CALO

MAGNUM

Alimentation: accu 12 Volts, Tension: 10000 Volts, Longueur électrifiée: 40 kms Système ADVANCED, Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion: 3 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne,


de l'état de l'accu

Garantie: 2 ans code: 28000241 MAGNUM solaire 12 W code: 28000251

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE







Alimentation: accu 12 Volts Tension: 10000 Volts 2 puissances. Option solaire. Système ADVANCED

Autocompensateur de pertes Energie par impulsion: 2,5 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne,

de l'état de l'accu

Garanti 2 ans code: 28000331

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



Alimentation: accu 12 Volts, Option solaire. Tension 10000 Volts, 2 Puissances, Système ADVANCED,

Autocompensateur de pertes. Energie par impulsion: 2,5 joules

SEC 12V Spécial gibier

Contrôle visuel de l'état de la ligne,

de l'état de l'accu

Longueur électrifiée : 25 kms

Garantie: 2 ans code: 28000211



Alimentation: accu 6 Volts Tension: 6500 Volts Système ADVANCED Autocompensateur de pertes. Energie par impulsion: 2,0 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne,

de l'état de l'accu Longueur électrifiée: 18 kms

Garanti 2 ans code: 28000141

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 12V

Alimentation: accu 6/12 Volts, pile 9 Volts Longueur électrifiée: 15 kms Option solaire. Tension 8200 Volts,

2 Puissances, Autocompensateur de pertes. code : 28000051

Energie par impulsion: 1,9 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne,

de l'état de l'accu

Garantie: 2 ans

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SYSTEME ADVANCED.

Nouvelle technologie : ce système permet de donner un CHOC DOUBLE pour une puissance identique aux électrificateurs habituels.

NORMES DE SECURITE MAXIMUN

imposées par le Ministère de l'Agriculture 10000 Volts / 5 Joules / 2,5 mc / 10 Ampères

RETRIFICATIEURS DE CLOTURE de 9 Volus / Splaire

OCEAN 9

Option solaire avec accu spécial 12 Volts,

Alimentation: pile 9 Volts, Tension: 10000 Volts, 2 Puissances. Système ADVANCED,

Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion: 0,7 joule

Contrôle visuel de l'état de la ligne

et de la pile

Longueur électrifiée : 20 kms

Garantie: 2 ans code: 28000201

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE





SUPER SEC 9

Option solaire avec accu spécial 12 Volts,

Alimentation : pile 9 Volts, Tension : 10000 Volts, Longueur électrifiée : 20 kms

2 Puissances. Système ADVANCED,

Autocompensateur de pertes. Energie par impulsion: 0,7 joule Contrôle visuel de l'état de la ligne et de la pile

Garantie: 2 ans code: 28000191

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



Option solaire avec accu spécial 12 Volts, Alimentation: pile 9 Volts ou accu 12 Volts.

Tension: 6200 Volts,

Autocompensateur de pertes. Energie par impulsion: 0,3 joule Contrôle visuel de l'état de la ligne

et de la pile

Longueur électrifiée: 10 kms

Garantie: 2 ans code: 28000221

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE





SEC 9VP

Alimentation : pile 9 Volts ou accu 12 volts, Longueur électrifiée : 10 kms

Variateur de cadence.


Tension: 6200 Volts,

2 Puissances, Autocompensateur de pertes. PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

Energie par impulsion: 0,3 joule Contrôle visuel de l'état de la ligne

et de la pile

Garantie: 2 ans code: 28000071



SEC 12 SOLAIRE

Alimentation: accu 12 Volts. Avec panneau solaire 4 W. Tension 8200 Volts.

2 Puissances, Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion: 1,9 joules Contrôle visuel de l'état de la ligne, de l'état de l'accu ou de la pile

Longueur électrifiée: 15 kms Garantie: 2 ans

code: 28000061

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SYSTEME ADVANCED.

Nouvelle technologie : ce système permet de donner un CHOC DOUBLE pour une puissance identique aux électrificateurs habituels.

NORMES DE SECURITE MAXIMUN

imposées par le Ministère de l'Agriculture 10000 Volts / 5 Joules / 2,5 mc / 10 Ampères

EECTRIFICATEURS DE CLOTU

OCEAN solaire



Tension: 10000 Volts. Système ADVANCED.

2 Puissances.

Livré avec panneau solaire 2 W et accu spéciale 12 Volts. Longueur électrifiée: 20 kms.

Garantie: 2 ans code: 28000351

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

SILVER solaire

Tension: 8200 Volts. Livré avec panneau

solaire 2 W

et accu spéciale 12 Volts. Longueur électrifiée: 15 kms.

Garantie: 2 ans code: 28000341

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



PANNEAUX SOLAIRE

PANNEAU 12 W. code: 10000342 Support code: 10000392

2 PANNEAU 6 W. code: 10000332 Support code: 10000362

3 PANNEAU 4 W. code: 10000322

Support code: 10000352

PANNEAU 2 W. code: 10000372



ACCU 6 volts




NCS6:

accu spécial clôture 45 Ah

code: 20000052

ACCU 12 volts





PILES RECHARGEABLES



12 Volts. Electrolyte gélifié.

Etanche - sans entretien. Stockage prolongé.

code: 20000082

27 Ah code: 20000092

