

PERCEUSE SUR COLONNE

C 26

- **BROCHE** acier dur, roulements à rouleaux coniques. Fourreau et broche rectifiés. **TÊTE RODÉE.**
- **POULIES** à gorges, équilibrées, avec tension et blocage des courroies par un seul levier.
- **RELAIS** six vitesses, donnant une vitesse linéaire de courroie rationnelle.
- **BUTÉE** de profondeur de perçage, graduée en millimètres et en pouces et réglable par deux boutons moletés supprimant tout glissement.
- **BLOC PLATEAU-ÉTAU** réversible, orientable et pivotant. Réglable sur secteur gradué en degré. Remontée du bloc par crémaillère accolée à la colonne.
- **SOCLE** ouvert, permettant le perçage en bout après avoir créé une fosse.
- **CARTER DE PROTECTION** englobant arbre et courroie, répond au code de sécurité du travail.
- **APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE** complet. Force et Lumière. L'éclairage situé à l'intérieur de la tête assure une visibilité parfaite de la pièce à percer.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	26 mm
Cône Morse	N° 3
Course de la broche	125 mm
Distance foret colonne	250 mm
Puissance moteur	1,25 cv
Poids environ	250 kg

Hauteur plateau à la broche	560 mm
Hauteur de la machine	1750 mm
Vitesses de broche	150 - 560 tr/mn
	230 - 860 tr/mn
	360 - 1330 tr/mn
2 Courroies - Section 17 x 11.	Long. 919 mm